


Релейные модули и твердотельные реле

TERMSERIES — релейные модули


Стр. А.6



- Универсальные вставные релейные модули
- Компактность по ширине
- Контакты из AgNi с золочением и без него
- Винтовое и пружинное соединение

TERMSERIES — твердотельные реле

Стр. А.18



- Универсальные вставные твердотельные реле
- Компактность по ширине
- Варианты исполнения с выходами пост. и перем. тока
- Винтовое и пружинное соединение

TERMOPTO — твердотельные реле

Стр. А.38



- Разделение потенциалов в клеммном формате
- С применением технологии PUSH IN
- Компактная закрытая конструкция

MICROOPTO — твердотельные реле


Стр. А.50



- Компактный полупроводниковый переключатель в клеммном формате
- Высокая мощность для нагрузок до 10 А
- Электрическое разделение высокоскоростных сигналов
- Международное одобрение

MCZ-SERIES — релейные модули


Стр. А.58



- Низкий профиль с пружинным соединением
- Исполнение TRAK, разработанное для железнодорожной промышленности
- Широкий диапазон температур: от -40 до +70 °C

MCZ-SERIES — твердотельные реле

Стр. А.64



- Низкий профиль с пружинным соединением
- Универсальный интерфейс между контроллером и датчиком/исполнительным органом
- Исполнение TRAK, разработанное для железнодорожной промышленности

RIDERSERIES — релейные модули


Стр. В.6



- Линейка изделий модульной конструкции
- Вставные варианты исполнения с 1-4 переключающими контактами
- Инновационное основание реле с соединением PUSH IN

RIDERSERIES FG — релейные модули


Стр. В.46



- Линейка изделий модульной конструкции
- Реле с принудительно замыкаемыми контактами
- Винтовое или пружинное соединение

RS-SERIES — релейный модуль и твердотельные реле

Стр. В.48



- Вариант исполнения повышенной прочности
- Множественные интерфейсы RSM (до 16 реле)
- Широкий диапазон областей применения в автоматизированном производстве

PSSR — 3-фазные силовые твердотельные реле

Стр. С.4



- Цепь нагрузки: 12...275 В перем. тока / 20 А при 55 °С
- Нулевой выключатель
- Готовность к использованию

PSSR — 3-фазные силовые твердотельные реле

Стр. С.5



- Цепь нагрузки: 24...520 В перем. тока / 20 А при 55 °С
- Встроенный быстродействующий переключатель
- Готовность к использованию

BT-SERIES — таймер


Стр. D.4



- Диапазон времени: 0,10 с...120 ч
- Винтовое или пружинное соединение
- Международное одобрение

Таймер шириной 6 мм

Стр. D.8



- Компоненты для удлинения коротких импульсов для ПЛК
- Низкая входная мощность
- Серия DKZ с регулируемой задержкой отключения

JACKPAC®

Стр. E.3



- Для использования с децентрализованными схемами электропроводки
- Встроенные базовые функции обработки сигналов
- Степень защиты IP67