

**Оборудование для печати маркировки
TMM MULTIMARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**MMP**

Единственный принтер, который потребуется вам для печати маркировки. TMM MMP - это компактный термотрансферный принтер модульной конструкции, максимально полно демонстрирующий свои многочисленные преимущества и варианты применения. Встраиваемая опция резки и перфорирования позволяет обрезать непрерывные материалы на любую длину, что существенно упрощает работу, когда дело касается резки и назначения соответствующих этикеток. Принтер редактирует маркировочные элементы и этикетки из семейства MultiMark, а также этикетки из непрерывных материалов, ткани и полиэстера, термоусадочные трубки и этикетки для ПЛК.

**Ваши преимущества при использовании
MultiMark**

- Один принтер для всех задач
- Идеальный выбор для небольших и средних объемов печати
- Бесперебойная работа благодаря термотрансферной технологии
- Отличное качество печати (разрешение: 300 пикселей)
- Гибкость благодаря модульному блоку перфорирования и резки
- Возможность замены печатного ролика за 30 секунд

- Высокая производительность — 250 маркировочных элементов Dekafix в минуту

Общие данные заказа

Тип	TMM MULTIMARK
Номер для заказа	2599430000
Исполнение	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод термомпереноса, 300 pdi, MultiMark, Термоусадочные трубки; этикетки в рулонах
GTIN (EAN)	4050118626377
Кол.	1 Шт.

**Оборудование для печати маркировки
THM MULTIMARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	253 мм	Ширина (в дюймах)	9,961 inch
Высота	320 мм	Высота (в дюймах)	12,598 inch
Глубина	253 мм	Глубина (дюймов)	9,961 inch
Масса	4 кг	Масса нетто	5 800 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Системы нанесения надписей

Входит в комплект поставки	THM MultiMark, Руководство, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (США), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Программа M-Print® PRO, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 1 10/360 SW, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Прижимной ролик	Интерфейс	USB 2.0, Ethernet
Качество печати	300 pdi	Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Напряжение питания	100...240 V AC	ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Программное обеспечение	M-Print® PRO	Работа от аккумулятора	Нет
Скорость печати	max. 150 mm/s	Тип	THM MultiMark
Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубки; этикетки в рулонах	Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Declaration of Conformity](#)