

**Компоненты полевой шины
FBCON PA CG 4WAY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Для стандартного промышленного применения (в неопасных зонах) распределительные коробки PROFIBUS PA и ограничители доступны в виде 1-сторонних, 2-сторонних, 4-сторонних и 8-сторонних распределителей.

Ограничители FBCon предназначены для защиты подключенных полевых устройств от перенапряжения и короткого замыкания. В качестве защитных элементов, ограничивающих напряжение, используются ограничительные диоды. Ввиду встроенного ограничения тока сегмент также защищен от короткого замыкания в ответвлении.

Кабельные вводы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.

Функциональность

- Кабельные вводы ЭМС для магистралей и ответвлений
- Разъем M12 для ответвлений
- Шпилька внешнего заземления
- Элемент выравнивания давления
- Класс защиты IP66
- Варианты исполнения из алюминия и нержавеющей стали
- Совместимость с Profibus PA/Foundation Fieldbus

Примечание: изделия FBCon с алюминиевыми корпусами или разъемами M12 не рекомендуется

использовать в условиях с высоким содержанием солей.

Общие данные заказа

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип | FBCON PA CG 4WAY |
| Номер для заказа | 8564110000 |
| Исполнение | Стандартный концентратор, 4-канальный распределитель полевой шины, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4032248235704 |
| Кол. | 1 Шт. |

**Компоненты полевой шины
FBCON PA CG 4WAY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Длина | 125 мм | Длина (в дюймах) | 4,921 inch |
| Ширина | 80 мм | Ширина (в дюймах) | 3,15 inch |
| Высота | 37 мм | Высота (в дюймах) | 1,457 inch |
| Масса нетто | 684 g | | |

Температуры

| | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Рабочая температура, макс. | 80 °C | Рабочая температура, мин. | -40 °C |
| Температура хранения, макс. | 80 °C | Температура хранения, мин. | -40 °C |
| Рабочая температура | -40 °C...80 °C | Температура окружающей среды | -40 °C...80 °C |
| Температура хранения | -40 °C...80 °C | | |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические характеристики

Вид защиты IP66

Классификация

| | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001604 | ETIM 7.0 | EC001604 |
| eClass 9.0 | 27-24-26-08 | eClass 9.1 | 27-24-26-08 |
| eClass 10.0 | 27-24-26-08 | UNSPSC | 26-12-16-03 |

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | Certification EAC Certification UL |
| Брошюра / каталог | CAT 8 SAI 15/16 EN |
| Программное обеспечение | WI-Segment-Calculator |
| Пользовательская документация | assembly instruction german / english Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch FBCon Segment Calculator_english |

**Компоненты полевой шины
FBCON PA CG 4WAY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

